

First Choice
For
Security
Professionals

AcuSense

DARKFIGHTER



4MP

ウルトラ低照度モデル



SDN-B243-2

4MP 固定IR ドーム型 IPカメラ

特徴

AcuSenseテクノロジー インストールモデル

HIKVISION AcuSenseテクノロジーは
ディープラーニングアルゴリズムに基づく
インテリジェントな分析技術です。
人や車両をその他移動物体から識別します。
関連するターゲットを正確に検出して、
監視と検索の効率を向上します。



※写真はイメージとなります。実際の撮影と異なる場合がございます。

Specifications Network Camera solution

カメラ	イメージセンサー	1/2.7インチ プログレッシブスキャン CMOS	
	最低照度	カラー:0.003Lux/白黒:0Lux (IRオン時)	
	シャッタースピード	1/3~1/100,000秒	
	レンズ/アイリス	2.8mm F1.4 (水平:103°、垂直:55°、対角:123°)	
	デイナイト	ICR	
	三軸調整	可能 (横:0°~355°、縦:0°~75°、回転:0°~355°)	
映像	圧縮	メインストリーム	H.265/H.264
		サブストリーム	H.265/H.264/MJPEG
		サードストリーム	H.265/H.264
	最大解像度	2592×1944	
	フレームレート	メインストリーム	50Hz:25fps (2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz:30fps (2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
		サブストリーム	50Hz:25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz:30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
		サードストリーム	50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 360 × 240) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 360 × 240)
逆光補正	WDR (120dB) /BLC/HLC/3D DNR		
ROI (注目画像領域)	ストリームごとに1つの固定領域		
ネットワーク	プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, Ipv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS	
	オープンプロトコル	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T) , ISAPI, SDK	
	イーサネット	1ポート (RJ45 10M / 100M自己適応イーサネット)	
	SDスロット	内蔵 microSD 最大256GB	
	同時ライブビュー	最大6チャンネル	
	ユーザー/ホスト	最大32ユーザー/3つのレベル:管理者、オペレーター、ユーザー	
	クライアント	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central	
	ウェブブラウザ	プラグインが必要なライブビュー:IE8+, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11 プラグイン無料ライブビュー:Chrome 57.0以上, Firefox 52.0以上	
オーディオ	-		
スマート機能	行動分析	ライン交差検出、侵入検出、領域入口検出、領域出口検出	
	顔認識	○	
全般	動作温度/湿度	-30℃~+60℃、湿度95%以下 (結露しないこと)	
	電源	DC12V (5.4W) 、 PoE (802.3af、class3) (6.5W)	
	IR照射距離	最大30m	
	保護	IP67,IK10	
	外形寸法mm	Φ121 × 92	
	重量	585g	

■ アクセサリー



ドーム天井下金具
DS-1271ZJ-120



壁面金具+
ジャンクションBOX
DS-1272ZJ-120B



壁面金具
DS-1272ZJ-120



角面取付金具
DS-1276ZJ-SUS



ボール取付金具
DS-1275ZJ-SUS



吊り下げ用雨除けカバー
DS-1253ZJ-M



ジャンクションボックス
DS-1280ZJ-DM46

免責事項

これらの商品は、監視を行うための映像を得ることを目的に作られたものであり、これらの商品単独で犯罪などを防止するものではありません。弊社は以下に開して一切の責任を負いません。①これら商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的または結果的な損害・被害。②誤った使用や不注意による障害、破損などの不便・損害及び被害。③商品の分解、修理または改造が行われたことによる損害及び被害。④商品の故障・不具合等何らかの理由により、映像が表示できないこと等で被る損害及び被害。⑤第三者の機器と組み合わせたシステムによる不具合とその結果生じる損害及び被害。⑥監視映像及び録画映像が何らかの理由により公となり、その結果、被写体となった個人等によるプライバシー侵害等を理由とするいかなる賠償請求、クレーム等。⑦登録情報や録画映像の何らかの理由による消失。



安全に関するご注意

設置工事については、必ず販売店にご相談の上、正しく設置して下さい。
ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

カタログについてのご注意

●このカタログの情報は、2021年9月現在のものです。●このカタログの情報は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。●このカタログで使用されている写真は、若干実物とは異なる場合があります。●記載されている会社名、サービス名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。●本誌記載事項は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承下さい。

お問い合わせ

発売元



セキュリティデザイン

<本社> 〒107-0062 東京都港区南青山7-1-5 コラム南青山
TEL:03-4346-1962

大阪支店 : 06-4790-8010	北陸営業所 : 076-221-6910
札幌営業所 : 011-206-1697	広島営業所 : 082-545-0390
仙台営業所 : 022-398-9562	松山営業所 : 089-998-2805
北関東営業所 : 027-310-5128	福岡営業所 : 092-400-7147
名古屋営業所 : 052-265-8192	沖縄営業所 : 098-878-2077